



ÇİFT EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPA



ÇİFT EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPA

EDS tip santrifüj pompalar tek fanlı, salyangoz gövdeli, şase üzerinde elektrik motoru ile kaplin bağlantılı pompalardır. Pompa gövdesi ikiye ayrılabilir. Bu özellik kolay bakım imkanı sağlar. Malzemeleri standart olarak kır (pik) döküm olarak imal edilmesine karşın sipariş üzerine sfero ve paslanmaz gibi farklı malzemelerden de imal edilebilmektedirler. Sızdırmazlık olarak örgülü yumuşak salmastra veya mekanik salmastra kullanılabilir.

Teknik Değerler

Kapasite: 4 – 25000 m³ / saat
Basınç: 1 – 165 mSS
Çalışma Sıcaklığı: -10 / +80 °C
Motor devri: 3000 d/d kadar

Sızdırmazlık

EDS serisi santrifüj pompalar standart olarak glenle sıkıştırılan teflon örgülü yumuşak salmastra kullanılmaktadır. Salmastra kutusunda sulama halkası bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak mekanik salmastra kullanılabilir.

Yataklar

EDS serisi santrifüj pompalarda genellikle bakım gerektirmeyen ömür boyu yağlı kapalı tip rulmanlı yatak kullanılmaktadır. İstek halinde bütün pompaların yatakları sıvı yağlı veya gres basılabilen tipte yapılabilir.

Kullanım Alanları

- * Su temininde
- * Sulama Sistemlerinde
- * Fabrikalarda.
- * Kimya, ilaç, kozmetik sektöründe
- * Akışkan sirkülasyonunda
- * Kalorifer tesisatlarında
- * Kağıt, tekstil, inşaat sektöründe
- * Güç üretim sahalarında
- * Plastik, lastik, boya sektöründe
- * Arıtma tesislerinde
- * İçecek sektöründe
- * Soğutma ünitelerinde



KODU TARAYIN

Pompa Performans Eğrileri

